

## Modelo

# LNSK-6837

Microperforado

**Capacidad: 37 RU**

Gabinete de piso diseñado para una instalación estándar de 19". Ideal para redes, telecomunicaciones y sistemas de seguridad.

## ESPECIFICACIONES:

|                                                                                     |                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
|     | <b>Capacidad</b>          | 37 RU   |
|  | <b>Alto</b>               | 1,80 mt |
|   | <b>Ancho</b>              | 60 cm   |
|   | <b>Profundidad</b>        | 80 cm   |
|   | <b>Capacidad de carga</b> | 800 kg  |

## NORMAS Y ESTÁNDARES

- ANSI/EIA RS-310-D
- IEC297-2
- DIN41494
- DIN414945
- ESTÁNDAR ETSI

### SOPORTE Y GARANTIA

Garantía de 5 años por defectos de fabricación



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



### INSTALACIÓN ESTÁNDAR DE 19"

Bastidores con perforación para pernos enjaulados y con unidades de rack marcadas.



### ACCESO Y SEGURIDAD

Puerta delantera y posterior microperforada con apertura de 180°, chapa de seguridad de presión y palanca tipo push. Paneles laterales desmontables de fácil instalación.



### ESTRUCTURA

Estructura modular compuesta por marco principal de alta rigidez. Perfiles de montaje ajustable.



### CABLEADO

Ingreso de cables por la parte superior e inferior del gabinete.



### VENTILACION

Paneles desmontables en base y techo para la instalación de 2, 4 o 6 ventiladores.



### MOVILIDAD Y SOPORTE

Ruedas resistentes, niveladores ajustables para carga pesada estática.



### MATERIAL Y ACABADO

Fabricación en acero laminado al frío. Pintura en polvo electrostático.