GABINETE DE PISO NACIONAL

Capacidad: 24 RU

Gabinete de piso diseñado para una instalación estándar de 19”. Ideal para redes, telecomunicaciones y sistemas de seguridad.

ESPECIFICACIONES:

Capacidad	24 RU
Alto	1.20 mt
Ancho	60 cm
Profundidad	80 cm
Capacidad de carga	200 kg 400 kg

NORMAS Y ESTÁNDARES

- ANSI/EIA RS-310-D
- IEC297-2
- DIN41491 PART1 y PART7
- ESTÁNDAR ETSI
- GB/T 3047.2

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

INSTALACIÓN ESTÁNDAR DE 19"
Bastidores con perforación para pernos enjaulados.

ACCESO Y SEGURIDAD
Puerta frontal de vidrio de 4mm de espesor o en malla microperforada abatible con apertura de 180°. Puerta trasera desmontable a una hoja con centro en malla microperforada o plancha metálica. Chapa de lengueta en puerta frontal y en puerta posterior, cada chapa lleva 2 juegos de llaves.

ESTRUCTURA
Cuerpo soldado completamente, 4 rieles de montaje desplazables en profundidad, instalados a 19" de distancia estándar, con perforación para pernos enjaulados M6 (incluye 10 unid)

CABLEADO
Perforación ovalada de 15x5cm en la parte superior e inferior posterior con tapa desglosable (modelo actuaizado) para el ingreso de cables.

VENTILACION
Preparado para la instalación de ventiladores en la parte superior e inferior, ranuras de ventilación en laterales.

MATERIAL Y ACABADO
Fabricación en acero laminado al frio (LAF) de 1.2mm de espesor. Pintura en polvo electrostático color negro, procesamiento de sellado desoxidante y fosfatizado al horno

MOVILIDAD
Perforación en base para instalación de 4 ruedas de 2" (2 con freno) o juego de patas niveladoras.

SOPORTE Y GARANTIA
Garantia de 5 años por defectos de fabricación