

GABINETE DE PISO NACIONAL



Capacidad: 45 RU

Gabinete de piso diseñado para una instalación estándar de 19". Ideal para redes, telecomunicaciones y sistemas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



INSTALACIÓN ESTÁNDAR DE 19"

Bastidores con perforación para pernos enjaulados.



ACCESO Y SEGURIDAD

Puerta frontal de vidrio de 4mm de espesor o en malla microperforada abatible con apertura de 180°. Puerta trasera desmontable a una hoja con centro en malla microperforada o plancha metálica. Chapa de lengüeta en puerta frontal y en puerta posterior, cada chapa lleva 2 juegos de llaves.



ESTRUCTURA

Cuerpo soldado completamente, 4 rieles de montaje desplazables en profundidad, instalados a 19" de distancia estándar, con perforación para pernos enjaulados M6 (incluye 10 unidad)



CABLEADO

Perforación ovalada de 15x5cm en la parte superior e inferior posterior con tapa desglosable (modelo actualizado) para el ingreso de cables.



VENTILACION

Preparado para la instalación de ventiladores en la parte superior e inferior, ranuras de ventilación en laterales.



MATERIAL Y ACABADO

Fabricación en acero laminado al frío (LAF) de 1.2mm de espesor. Pintura en polvo electrostático color negro, procesamiento de sellado desoxidante y fosfatizado al horno



MOVILIDAD

Perforación en base para instalación de 4 ruedas de 2" (2 con freno) o juego de patas niveladoras.

ESPECIFICACIONES:

 Capacidad	45 RU
 Alto	2.24 mt
 Ancho	60 cm
 Profundidad	80 cm 1.00 mt
 Capacidad de carga	200 kg 600 kg

NORMAS Y ESTÁNDARES

- ANSI/EIA RS-310-D
- IEC297-2
- DIN41491 PART1 y PART7
- ESTÁNDAR ETSI
- GB/T 3047.2

SOPORTE Y GARANTIA

Garantía de 5 años por defectos de fabricación