



GABINETE DE EXTERIOR

Capacidad: 42 RU

Gabinete para exteriores diseñado para una instalación estándar de 19". Ideal para redes, telecomunicaciones y sistemas de seguridad.

ESPECIFICACIONES:

 Capacidad	10 RU
 Alto	210 cm
 Ancho	60 cm
 Profundidad	80 cm
 Capacidad de carga	1000 kg

NORMAS Y ESTÁNDARES

- IP65
- ANSI/EIA RS-310-D
- IEC297-2
- DIN41491 PART1 y PART7
- ESTÁNDAR ETSI
- GB/T 3047.2

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



INSTALACIÓN ESTÁNDAR DE 19"

Bastidores con perforación para pernos enjaulados.



ACCESO Y SEGURIDAD

Puerta frontal con apertura de 160° con chapa cromada de lengüeta. Sello perimetral de neopreno en la puerta para garantizar un cierre hermético y brindar protección contra el ingreso de polvo y humedad.



ESTRUCTURA

Cuerpo soldado completamente, 2 rieles de montaje desplazables en profundidad, instalados a 19" de distancia estándar, con perforación para pernos enjaulados. Caja externa para instalación de kit de ventilación. Techo inclinado tipo visera, con volado de 3 cm en la parte frontal y laterales, diseñado para facilitar el escurrimiento del agua de lluvia y proteger el interior del gabinete.



CABLEADO

Perforación ovalada de 15x5cm en la parte inferior posterior con tapa desglosable para el ingreso de cables.



MATERIAL Y ACABADO

Acero galvanizado de 1.5 mm, 1.2 mm y 1.0 mm. Pintura en polvo electrostático color gris para exteriores, con procesamiento de desoxidante, decapado, sellado y fijación al horno.

SOPORTE Y GARANTIA

Garantía de 2 años por defectos de fabricación